

CATALOGO



Global Safety s.r.l.

Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www.globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063



Indumenti Ignifughi

IGNIFUGO

TUTA IGNIFUGA RESISTENTE ALL'ARCO ELETTRICO IGN06128

Norme di riferimento:

UNI EN 340: 2004 / UNI EN ISO 11611: 2008

UNI EN ISO 11612: 2009 / CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612: 2009: A-B1-C1-E2-F2

Tessuto: 100% cotone ignifugato peso 295 gr/mq

CE TERZA CATEGORIA



Collo chiuso a camicia

Chiusura anteriore cerniera coperta

Elastico ai polsi

Elastico posteriore in vita

Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro

Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro

Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro

Rinforzo interno al cavallo e alle spalle

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili:
dalla 44 alla 64

Colori disponibili

02



TUTA IGNIFUGA ANTISTATICA RESISTENTE ALL'ARCO ELETTRICO IGN06500

Norma di riferimento:

UNI EN 340: 2004 / UNI EN ISO 11611: 2008 / UNI EN ISO 11612: 2009

UNI EN 1149 - 5: 2008 / CEI EN 61482 - 1- 2: 2008 CLASSE 1

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612: 2009: A1-B1-C1-E2-F2

Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq

Collo a camicia

Chiusura anteriore con cerniera coperta

Elastico ai polsi

Elastico posteriore in vita

Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro

Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro

Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro

Rinforzo interno al cavallo e sulle spalle

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili: dalla s alla xxl

Colori disponibili:

01



IGNIFUGO

GIUBBOTTO IGNIFUGO ANTISTATICO RESISTENTE ALL'ARCO ELETTRICO

IGN05500

Norma di riferimento:

UNI EN 340 : 2004 / UNI EN ISO 11611: 2008 / UNI EN ISO 11612 : 2009
UNI EN 1149 - 5 : 2008 / CEI EN 61482 - 1- 2 : 2008 CLASSE 1

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612 : 2009 : A1-B1-C1-E2-F2

Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Rinforzo sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili: dalla s alla xxxl

Colori disponibili: **01**



PETTORINA IGNIFUGA ANTISTATICA RESISTENTE ALL'ARCO ELETTRICO

IGN04500

Norma di riferimento:

UNI EN 340 : 2004 / UNI EN ISO 11611: 2008 / UNI EN ISO 11612 : 2009
UNI EN 1149 - 5 : 2008 / CEI EN 61482 - 1- 2 : 2008 CLASSE 1

Livelli di prestazione secondo la:

UNI EN ISO 11612 : 2009 : A1-B1-C1-E2-F2

Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata
chiusa con pattina e velcro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili: dalla s alla xxxl

Colori disponibili: **01**



CE TERZA CATEGORIA



PANTALONE IGNIFUGO ANTISTATICO RESISTENTE ALL'ARCO ELETTRICO

IGN02500

Norma di riferimento:

UNI EN 340 : 2004 / UNI EN ISO 11611: 2008 / UNI EN ISO 11612 : 2009
UNI EN 1149 - 5 : 2008 / CEI EN 61482 - 1- 2 : 2008 CLASSE 1

Livelli di prestazione secondo la:

UNI EN ISO 11612 : 2009 : A1-B1-C1-E2-F2

Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili: dalla s alla xxxl

Colori disponibili: **01**

CE TERZA CATEGORIA



IGNIFUGO

GIUBBOTTO MULTINORMA BUNKER IGNIFUGO ANTISTATICO ANTIACIDO IGN05507

Norma di riferimento:

UNI EN 340 : 2004 / UNI EN ISO 11612 : 2009

UNI EN 1149 - 5: 2008 / UNI EN 13034 : 2005

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612 : 2009 : A1-B1-C1-F1

Livello di prestazione secondo la: UNI EN 13034 : 2005 : type 6

Tessuto: 73% cotone 25% kermel 2% fibre di carbonio peso 200gr/mq

Collo a camicia

Chiusura anteriore con bottoni automatici aperti

Elastico ai polsi

Due tasche al petto chiuse con pattine e velcro

Rinforzo sulle spalle

Taglie disponibili: dalla s alla xxl

Colori disponibili: **01**

CE SECONDA CATEGORIA



PANTALONE MULTINORMA BUNKER IGNIFUGO ANTISTATICO ANTIACIDO IGN02507

Norma di riferimento:

UNI EN 340: 2004 / UNI EN ISO 11612 : 2009

UNI EN 1149 - 5: 2008 / UNI EN 13034: 2005

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612 : 2009 : A1-B1-C1-F1

Livello di prestazione secondo la: UNI EN 13034:2005: type 6

Tessuto: 73% cotone 25% kermel 2% fibre di carbonio peso 200gr/mq

Chiusura patta con bottoni coperti

Elastico ai fianchi

Due tasche anteriori a filetto

Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro

Rinforzo interno al cavallo

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili: dalla m alla xxl

Colori disponibili: **01**



CE SECONDA CATEGORIA



IGNIFUGO

**CAMICIA
IGNIFUGA ANTISTATICA
IGN08500**

CE SECONDA CATEGORIA



Norma di riferimento:
UNI EN 340: 2004 / UNI EN 1149 - 5: 2008 / UNI EN ISO 14116 : 2008
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO14116 : 3/50H/60

Tessuto: 98% cotone 2% fibra antistatica peso 150 gr/mq

Collo a camicia
Maniche a giro
Polsi chiusi con asole e bottoni
Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti
Taschini applicati al petto con aletta fermata da velcro

Taglie disponibili: dalla s alla xxl

Colori disponibili: 16



**MAGLIONE
IGNIFUGO E ANTISTATICO
IGN73502**

CE SECONDA CATEGORIA



Norma di riferimento:
UNI EN 340: 2004 / UNI EN ISO 11612 : 2009
UNI EN 1149 - 5 : 2008
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612 : 2009 A1-A2-B2-C1

Tessuto: 50% kermel 48% lana 2% carbonio

Girocollo
Maniche a giro
Tessuto a maglia blu

Taglie disponibili: dalla 44 alla 64

Colori disponibili: 01





Global Safety S.r.l.

Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www.globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063